

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## TX-SFREE

Código: TXSF018  
TXSF200

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TX-SFREE es un desmoldante para encofrados metálicos en contacto con hormigón, listo para su uso. Desarrollado en base mineral, de gran fluidez y eficacia para el descimbre de moldajes de metal y placas fenólicas.

## CARACTERÍSTICAS

- Es un producto de gran acción.
- No deja manchas sobre superficies desmoldadas.
- Posee un alto rendimiento por litro.
- Otorga una excelente terminación de la superficie y una buena protección a los moldajes.

## CAMPO DE APLICACIÓN

Es adecuado para aplicar en moldajes cada vez que sean utilizados:

- Moldajes metálicos en contacto con hormigón.
- Moldajes de placa fenólica en contacto con hormigón.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	Líquido Color Blanco Amarillento
Densidad a 20°C	1 kg/L
Formatos	18 lts - 200 lts

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## TX-SFREE

Código: TXSF018  
TXSF200

## INSTRUCCIONES DE USO

**Método:**

- TX-Sfree se aplica de acuerdo a la dosis indicada, mediante pistola o pulverizador, brocha, rodillo o paños.
- Las capas deben ser delgadas y uniformes sobre la superficie metálica.
- El retiro de los moldajes se iniciará sólo cuando haya endurecido lo suficiente, para evitar daños que pudieran producirse durante la operación de descimbre.
- También puede aplicarse con brocha o rodillo en áreas menores, mientras el hormigón no sea dañado por el método de aplicación.

El tiempo mínimo para esta operación dependerá de:

- Tipo de elemento estructural a desmoldar.
- Tipo de hormigones y cementos utilizados
- Tipo y concentraciones de aditivos.
- Sistemas de moldajes usados.

## OBSERVACIONES

- No diluir el producto en agua o solventes, puesto que viene listo para su uso.
- Evitar el derrame de desmoldante sobre las enfierraduras del hormigón armado; en caso de ocurrir, limpiar éstas profusamente con algún solvente derivado del petróleo.

## PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: [www.grupotx.cl](http://www.grupotx.cl).
- Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de Grupo TX.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
- No mezclar con otros productos no recomendados.
- No ingerir producto.
- No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales
- El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.
- Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja se basan en pruebas de laboratorio. Los valores pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto  
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | [contacto@grupotx.cl](mailto:contacto@grupotx.cl)  
Versión 13\_05\_2022 REV PM DTEC

Recuerda utilizar los siguientes  
elementos de protección personal:

