

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Látex Acrílico

Códigos:

Blanco GLN:	TXLAC-Q9020GL0	Marfil GLN:	TXLAC-Q1001GL0	Rojo Colonial GLN:	TXLAC-Q3002GL0
Azul Eléctrico GLN:	TXLAC-Q5000GL0	Marfil TIN:	TXLAC-Q1001TP4	Rojo Colonial TIN:	TXLAC-Q3002TP4
Azul Eléctrico TIN:	TXLAC-Q5000TP4	Morado GLN:	TXLAC-Q4004GL0	Turquesa GLN:	TXLAC-QFS108GL0
Celeste GLN:	TXLAC-Q5002GL0	Ocre GLN:	TXLAC-Q1500GL0	Verde Agua GLN:	TXLAC-Q6017GL0
Celeste TIN:	TXLAC-Q5002TP4	Ocre TIN:	TXLAC-Q1500TP4	Verde Manzana GLN:	TXLAC-Q6011GL0
DamascoGLN:	TXLAC-Q1002GL0	Rosa GLN:	TXLAC-Q4001GL0	Verde Manzana TIN:	TXLAC-Q6011TP4
Damasco TIN:	TXLAC-Q1002TP4				

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento de terminación base agua, mate. Buena resistencia en exteriores e interiores. Contiene Fungicidas que actúan previniendo la proliferación de hongos sobre la superficie de la pintura una vez seca.

USOS

Recomendado para decorar terminaciones interiores y exteriores, tales como, superficies de yeso, placas de fibrocemento, volcánita, maderas, concretos, papel, estuco, que estén previamente acondicionadas con sellador acrílico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Mate
Rendimiento teórico	30 +/- 5 m ² /gal según aplicación y superficie
Aplicación	Brocha, rodillo y/o pistola
Peso específico gr/cc	1.35 +/- 0.05
Viscosidad	95 +/- 5 KU a 25 °C
Diluyente	Agua
Tiempo de secado	Tacto: 1-2 horas Repintado: 3-6 horas Duro: 5-8 horas
Envase	Galón y tineta
Almacenamiento	24 meses en envase cerrado y ambiente controlado

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Látex Acrílico

Códigos:

Blanco GLN:	TXLAC-Q9020GL0	Marfil GLN:	TXLAC-Q1001GL0	Rojo Colonial GLN:	TXLAC-Q3002GL0
Azul Eléctrico GLN:	TXLAC-Q5000GL0	Marfil TIN:	TXLAC-Q1001TP4	Rojo Colonial TIN:	TXLAC-Q3002TP4
Azul Eléctrico TIN:	TXLAC-Q5000TP4	Morado GLN:	TXLAC-Q4004GL0	Turquesa GLN:	TXLAC-QFS108GL0
Celeste GLN:	TXLAC-Q5002GL0	Ocre GLN:	TXLAC-Q1500GL0	Verde Agua GLN:	TXLAC-Q6017GL0
Celeste TIN:	TXLAC-Q5002TP4	Ocre TIN:	TXLAC-Q1500TP4	Verde Manzana GLN:	TXLAC-Q6011GL0
DamascoGLN:	TXLAC-Q1002GL0	Rosa GLN:	TXLAC-Q4001GL0	Verde Manzana TIN:	TXLAC-Q6011TP4
Damasco TIN:	TXLAC-Q1002TP4				

PREPARACIÓN SUPERFICIAL

La superficie debe estar libre de polvo, grasa, limpias y secas. Para repintados verificar la adherencia de la pintura antigua. En superficies nuevas de estuco y concreto previo fraguado de 28 días, limpiar con una brocha limpia y seca. En superficies antiguas, porosa o con contenido de cal se deberá sellar con Sellador Acrílico. La durabilidad del recubrimiento dependerá del estado de la superficie a recubrir.

CONDICIONES AMBIENTALES

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y menor que 30°C. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Antes de aplicar, se recomienda revolver mediante paletas hasta tener un producto homogéneo. Se recomienda aplicar dos manos para obtener el cubriente adecuados, respetando tiempos de repintado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar Hoja de Seguridad en caso de emergencia. Evitar contacto con la piel y los ojos, utilizando guantes, antiparras y cremas protectoras.

Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
 Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
 Versión 28_09_2023 REV PM DTEC

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:

