

ESMALTE AL AGUA PRO PLUS

Alta lavabilidad, poder cubriente y sedosidad.

PINTURAS

Códigos:

BLANCO GLN: TXEASP-Q9020GL0

BLANCO TIN: TXEASP-Q9020TP4

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura al agua satinada de excelente adherencia, resistencia mecánica, gran plasticidad, excelente lavabilidad y buen comportamiento a temperaturas extremas, además posee aditivos y pigmentos que otorgan gran resistencia y estabilidad frente a la luz.

Pintura amigable con el medioambiente.

USOS

Recomendado para interior y exterior, útil para decorar y proteger superficies de yeso, placas de fibrocemento, maderas, concretos, papel, estuco, que estén previamente acondicionadas con **Sellador Acrílico TX**.

No aplicar sobre papel mural.

PREPARACIÓN SUPERFICIAL

La superficie debe estar libre de polvo, grasa, limpias y secas. Para repintados verificar la adherencia de la pintura antigua. En superficies nuevas de estuco y concreto previo fraguado de 28 días, luego limpiar con una brocha limpia y seca. En superficies antiguas, porosa o con contenido de cal se deberá sellar con **Sellador Acrílico TX**. Superficies brillantes deben lijarse con el fin de eliminar el brillo para correcta adherencia de la nueva capa de pintura. La durabilidad del recubrimiento dependerá del estado de la superficie a recubrir.

CONDICIONES AMBIENTALES

No aplicar cuando la temperatura ambiente sea menor a 5 °C y mayor que 30 °C. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Acabado	Satinado
Color	Blanco y S/M
Rendimiento teórico	35 m ² /gal por mano, sobre una superficie sellada
Aplicación	Brocha, rodillo y/o pistola
Peso específico gr/cc	1.25 ± 0,05
Viscosidad	95 ± 5 KU a 25 °C
Brillo 60°	16 - 18
Diluyente	Agua
Tiempo de secado	Tacto: 1 - 2 horas
	Repintado: 4 horas
	Duro: 4 - 6 horas
Almacenamiento	12 meses en envase cerrado ambiente controlado
Formatos	Galón y tineta

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Agitar bien el producto antes de utilizar.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar hoja de seguridad en caso de emergencia. Evitar contacto con la piel y los ojos, utilizando guantes, antiparras y cremas protectoras.

- No ingerir
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Utilizar medidas de protección
- Consultar con departamento técnico de **Pinturas TX** sobre las condiciones de aplicación.
- No aceptamos responsabilidades por los resultados o daños incidentales o consecuenciales que puedan derivarse de un uso inapropiado del producto.
- Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a modificaciones en el tiempo. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 11_12_2024 REV PM DTEC

