

LÁTEX ACRÍLICO

PINTURAS

Códigos:

BLANCO GLN: TXLAC-Q9020GLO
AZUL ELÉCTRICO GLN: TXLAC-Q5000GLO
AZUL ELÉCTRICO TIN: TXLAC-Q5000TP4
CELESTE GLN: TXLAC-Q5002GLO
CELESTE TIN: TXLAC-Q5002TP4
DAMASCO GLN: TXLAC-Q1002GLO
DAMASCO TIN: TXLAC-Q1002TP4

MARFIL GLN: TXLAC-Q1001GLO
MARFIL TIN: TXLAC-Q1001TP4
MORADO GLN: TXLAC-Q4004GLO
OCRE GLN: TXLAC-Q1500GLO
OCRE TIN: TXLAC-Q1500TP4
ROSA GLN: TXLAC-Q4001GLO

ROJO COLONIAL GLN: TXLAC-Q3002GLO
ROJO COLONIAL TIN: TXLAC-Q3002TP4
TURQUESA GLN: TXLAC-QFS108GLO
VERDE AGUA GLN: TXLAC-Q6017GLO
VERDE MANZANA GLN: TXLAC-Q6011GLO
VERDE MANZANA TIN: TXLAC-Q6011TP4

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento base agua de terminación mate. Buena resistencia en exteriores e interiores. Contiene fungicidas que actúan previniendo la proliferación de hongos sobre la superficie de la pintura una vez seca. Pintura amigable con el medioambiente.

USOS

Recomendado para decorar y proteger superficies de yeso, placas de fibrocemento, volcánita, maderas, concretos, papel, estuco, que estén previamente acondicionadas con sellador acrílico.

PREPARACIÓN SUPERFICIAL

La superficie debe estar libre de polvo, grasa, limpias y secas. Para repintados verificar la adherencia de la pintura antigua. En superficies nuevas de estuco y concreto previo fraguado de 28 días, limpiar con una brocha limpia y seca. En superficies antiguas, porosa o con contenido de cal se deberá sellar con **Sellador Acrílico Fondo TX**. La durabilidad del recubrimiento dependerá del estado de la superficie a recubrir.

CONDICIONES AMBIENTALES

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5 °C y menor que 30 °C. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Acabado	Mate
Rendimiento teórico	30 ± 5 m ² /gal según aplicación y superficie
Aplicación	Brocha, rodillo y/o pistola
Peso específico gr/cc	1.35 ± 0,05
Viscosidad	95 ± 5 KU a 25 °C
Diluyente	Agua
Tiempo de secado	Tacto: 1 - 2 horas
	Repintado: 3 - 6 horas
	Duro: 5 - 8 horas
Almacenamiento	24 meses en envase cerrado ambiente controlado
Formatos	Galón y tineta

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Agitar bien el producto antes de utilizar.
Se recomienda aplicar dos manos para obtener el cubriente adecuados, respetando tiempos de repintado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar hoja de seguridad en caso de emergencia. Evitar contacto con la piel y los ojos, utilizando guantes, antiparras y cremas protectoras.

- No ingerir
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Utilizar medidas de protección
- Consultar con departamento técnico de **Pinturas TX** sobre las condiciones de aplicación.
- No aceptamos responsabilidades por los resultados o daños incidentales o consecuenciales que puedan derivarse de un uso inapropiado del producto.
- Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a modificaciones en el tiempo. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 11_12_2024 REV PM DTEC

