

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SILICONA BAÑO Y COCINA

Código: SILBCB 411 CJ
SILBCT411 CJ

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador de silicona acética monocomponente, especialmente formulado para el sellado en baños y cocinas. Contiene fungicida para evitar la aparición de hongos.

CAMPO DE APLICACIÓN

Posee una buena resistencia a la intemperie y adherencia sobre superficies lisas, tales como: cerámicas, metales, baldosas, vidrios, aluminio, cerámica vitrificada, así como algunos plásticos y metales pintados.

- Sellado de lavamanos y tinas en baños
- Sellado de materiales de grifería
- Sellados en lavaplatos y muebles en cocinas
- Aplicaciones interiores en Hogar

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Color	Blanco y Transparente
Presentación	Cartuchos de 300 ml.
Consistencia	Pastosa
Formación de piel	10 minutos a 20°C y 50% humedad relativa
Dureza Shore-A	Aprox 14
Curado	5 mm/24 horas a 23°C y 50% humedad relativa
Temperatura de aplicación	+5°C hasta +40°C
Pintabilidad	No es pintable
Almacenamiento	Mínimo 12 meses en envases originales cerrados y almacenados entre +5°C y + 25°C

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SILICONA BAÑO Y COCINA

Código: SILBCB 411 CJ
SILBCT411 CJ

INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie debe encontrarse seca, limpia y libre de polvo, aceite y grasa.
- En caso de trabajos de remodelación, selladores y pinturas antiguas deberán ser removidos totalmente.
- Al momento de aplicar y durante el curado del sello se emitirá ácido acético en el ambiente.
- Utilizar pistola de calafateo de buena calidad. Una vez aplicado el cordón de sello, el sellador puede ser repasado utilizando agua con detergente.
- Se deberá evitar la aplicación del sello durante temperaturas extremas.

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- Por su contenido de fungicida no se recomienda el uso de este producto para el sellado de acuarios.

Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 09_03_2023 REV PM DTEC

Recuerda utilizar los siguientes
elementos de protección personal:

