

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SELLANTE TAPAGOTERAS

Código: TAPAG 450 CJ

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pasta selladora acrílica para techos y superficies que forma una membrana impermeable y de buena elasticidad.

CARACTERÍSTICAS

- Buena adherencia a la mayoría de materiales de construcción.
- Flexible y con alta resistencia a la humedad.
- Listo para usar.
- Fabricado a base de Agua, no escurre y puede usarse tanto en exteriores como interiores.

CAMPO DE APLICACIÓN

Sellado de juntas y elementos de techumbres (canaletas, hojalatería, pasadas de ductos y traslapes. Buena adherencia a materiales tales como hormigón, ladrillos, cerámica, yeso, aluminio, fibrocemento y maderas.

INSTRUCCIONES DE USO

- Aplique el producto sobre superficies secas y limpias para lograr la mejor adherencia.
- Aplicar la pasta y alisarla con una espátula lisa para lograr el sellado necesario y permita el secado posterior.
- Si utiliza cinta de enmascaramiento debe ser retirada de inmediato una vez aplicado el producto.
- El producto sin fraguar puede removerse con un paño húmedo.

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- En caso de querer pintar el producto una vez seco, se recomienda realizar las pruebas de compatibilidad y adherencia previas.
- No se recomienda aplicar el producto sobre superficies de fácil oxidación.
- La adherencia sobre materiales bituminosos, oleosos o sobre cauchos será inferior a la lograda sobre las superficies recomendadas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Base del producto	Acrílico base agua
Color	Gris
Densidad	Aprox 1.6 g/cc
Formación de piel	10 - 20 min, dependiendo de condiciones ambientales
Velocidad de curado	Aprox 2 mm. por día (23°C, 55% HR)
Temperatura de servicio	-15°C a 80°C, una vez fraguado
Consumo	15 a 20 metros lineales (cordón de 4 mm)
Contenido	450 Grs
Tiempo de almacenado	12 meses, en envase original cerrado

Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 27_04_2022.REV PM DTEC

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:

