

# SILICONA BAÑO Y COCINA

Código: SILBCB411  
 SILBCT411



\*Imagen referencial

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador de silicona acética monocomponente, especialmente formulado para el sellado en baños y cocinas. Contiene fungicida para evitar la aparición de hongos.

## CAMPO DE APLICACIÓN

Posee una buena resistencia a la intemperie y adherencia sobre superficies lisas, tales como: cerámicas, metales, baldosas, vidrios, aluminio, cerámica vitrificada, así como algunos plásticos y metales pintados.

- Sellado de lavamanos y tinas en baños
- Sellado de materiales de grifería
- Sellados en lavaplatos y muebles en cocinas
- Aplicaciones interiores en Hogar

## FICHA DE PRODUCTO

### INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Color	Blanco y Transparente
Presentación	Cartuchos de 280 ml
Consistencia	Pastosa
Formación de piel	10 minutos a 20°C y 50% humedad relativa
Dureza Shore-A	Appx 14
Curado	5 mm/24 horas a 23°C y 50% humedad relativa
Temperatura de aplicación	+5°C hasta +40°C
Pintabilidad	No es pintable
Almacenamiento	9 meses en envases originales cerrados y almacenados entre +5°C y +25°C

### INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie debe encontrarse seca, limpia y libre de polvo, aceite y grasa.
- En caso de trabajos de remodelación, selladores y pinturas antiguas deberán ser removidos totalmente.
- Al momento de aplicar y durante el curado del sello se emitirá ácido acético en el ambiente.
- Utilizar pistola de calafateo de buena calidad. Una vez aplicado el cordón de sello, el sellador puede ser repasado utilizando agua con detergente.
- Se deberá evitar la aplicación del sello durante temperaturas extremas.

### PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- Por su contenido de fungicida no se recomienda el uso de este producto para el sellado de acuarios.

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:

