

# IMPRIMANTE SATE

Sellador acrílico base agua

Código: **TXSATE - Q9020TP4**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dispersión acrílica base acuosa. Su principal uso es imprimir superficies uniformando absorción, lo que permite aplicaciones parejas y un mayor rendimiento al revestimiento de terminación. Este producto es amigable con el medio ambiente, ya que utiliza materias primas de última generación.

## CARACTERÍSTICAS

- Resistente en interior y exterior.
- Amigable con el medio ambiente.
- Sellador de alcalinidades.
- Entrega mayor adherencia y rendimiento al revestimiento de terminación.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie a aplicar debe estar libre de polvo, grasa y cualquier otro elemento que impida una buena adherencia, también debe encontrarse limpia y seca.
- Sobre empastes o enlucidos, lijar hasta obtener superficies suaves y lisas.
- Se recomienda aplicar una a dos manos dependiendo de la absorción de la superficie.

## APLICACIÓN

- Utilizado en interior y exterior sellando superficies alcalinas.
- Se puede utilizar sobre todo tipo de superficies tales como estucos, hormigón, placas de yeso cartón, tableros de madera (no aplicar directamente sobre OSB), fibrocemento y albañilerías en general.

## DATOS TÉCNICOS

| PROPIEDAD                      | ESPECIFICACIÓN                                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Acabado                        | Satinado                                                  |
| Color                          | Incoloro, blanco o color a pedido según pantone o muestra |
| Rendimiento teórico aproximado | 65 - 70 m <sup>2</sup>                                    |
| Aplicación                     | Brocha, rodillo y pistola                                 |
| Peso específico                | 1 ± 0,05 gr/cc                                            |
| Viscosidad                     | 75 ± 5 KU a 25 °C                                         |
| Diluyente                      | Agua                                                      |
| Tiempo de secado               | Tacto: 0,5 - 1 hora<br>Repintado mínimo: 4 horas          |
| Envase                         | Tineta de 4 galones                                       |
| Estabilidad en el envase       | 24 meses en condiciones normales y sin abrir.             |

## RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Antes de aplicar, se recomienda revolver mediante paletas planas o agitación con taladro de bajas evoluciones hasta tener un producto homogéneo.

## CONDICIONES AMBIENTALES

- Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5 °C y menor de 30 °C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%.
- No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

## PRECAUCIONES

- Pintar en ambientes ventilados, consultar Hoja de Seguridad en caso de emergencia.
- Evitar contacto con la piel y ojos, utilizar elementos de protección personal.

## NOTA

**Grupo TX** respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en [www.grupotx.cl](http://www.grupotx.cl)

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto  
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | [contacto@grupotx.cl](mailto:contacto@grupotx.cl)  
Versión 24\_12\_2025 REV PM DTEC

