

LÁTEX PARA YESOS

Promotor de adherencia para yesos

Código:

4,5 L: **LATEXY4,5**

18 L: **LATEXY18**

200 L: **LATEXY200**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aditivo acuoso promotor de adherencia base acrílica, que al ser aplicado sobre hormigón mejora notablemente la adherencia de yesos.

CARACTERÍSTICAS

- Incrementa la adherencia entre revestimientos base yeso y bases de hormigón.
- Prolongado tiempo abierto incluso a altas temperaturas.
- Pegajosidad prolongada por lo que no es necesario aplicar el yeso inmediatamente.
- Evita en la mayoría de los casos el puntereo de superficies.
- Recomendado solo para enlucidos, de nos más de 10mm de espesor.
- No inflamable.
- Listo para su uso.

CAMPO DE APLICACIÓN

Puente de adherencia entre revestimientos en base a yesos y superficies de hormigón.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Las superficies deben encontrarse limpias, sin restos de desmoldantes, libres de polvos, aceites, grasas, pinturas, etc. Se recomienda que la superficie se encuentre seca o ligeramente húmeda.

APLICACIÓN

- El producto puede ser aplicado con brocha o rodillo de pelo corto.
- El rango de temperaturas recomendables al momento de la aplicación va de 5° - 30°C.
- Producto listo para su uso, aunque después de almacenamientos prolongados es recomendable homogenizar el producto algunos segundos previo a su uso.
- La aplicación del yeso debe ser realizada aproximadamente 30 minutos después de aplicado este puente de adherencia. Este tiempo de aplicación se prolonga por varias horas siendo la limitante la contaminación de la superficie por el polvo y suciedad que pueda estar presente en el ambiente de trabajo.
- El producto debe aplicarse mediante rodillo de pelo duro o brocha formando una película continua en la superficie.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Estado	Líquido
Color	Blanco
Densidad	Aprox. 1,03 Kg/l
Sólidos (%)	33 aprox.
Consumo (g/m²)	150 - 200
Almacenamiento / Duración	12 meses almacenado en envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo entre 5 y 30 °C
Temperatura recomendada de uso (°C)	5° min - 30 ° max
Formatos	4,5 lts. - 18 lts. - 200 lts.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: www.grupotx.cl.
- Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de **Grupo TX**.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
- No mezclar el aditivo con otros productos no recomendados.
- El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 23_12_2025 REV PM DTEC

