

MONTAJE EXTRA FUERTE

Adhesivo de montaje multiuso

Código:

CAJA 12 CARTUCHOS DE 370 g: **ADHMJE XF C-J**

4 KG: **ADHMJE04**

24 KG: **ADHMJE24**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo acrílico base agua, libre de solventes, diseñado con una alta adherencia y extra blancura, indicado especialmente para el pegado de poliestireno expandido y molduras de madera. Entrega una fuerte fijación inicial y una alta resistencia final en los pegados realizados.

USOS

- Recomendado para el montaje y fijación de molduras de poliestireno expandido.
- Para el pegado de pilastras, cornisas y guardapolvos
- Molduras y paneles de madera, placas decorativas, listones, ladrillos.
- Paneles aislantes de poliestireno expandido.
- Perfiles y ductos de PVC sobre superficies absorbentes.
- Es una alternativa para el montaje de marcos de puertas y ventanas de madera sobre superficies absorbentes.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Excelente resistencia final
- Extra blanco.
- Fuerte fijación inicial.
- Flexible y buena resistencia a la humedad.
- Permite tiempo de corrección.
- Pintable una vez seco.
- Base agua, listo para ser usado.
- Permite relleno de espacios.
- No escurre.
- Seguro y fácil de usar.
- Uso interior.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- El sustrato o superficies a adherir deben estar secas, limpias de polvo y materias sueltas, sin impregnación de aceites o grasas y sin eflorescencias salinas u otras similares.
- Se debe limpiar y retirar cualquier material suelto o mal adherido que impida la correcta adherencia del producto.
- La superficie no debe presentar fisuras y/o grietas. Las superficies de hormigón deben limpiarse en forma mecánica con cepillo de acero y aspiradas.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Apariencia / Color	Pasta viscosa extra blanca
Densidad	~ 1,3 g/ml
Sólidos	67 - 70
Temperatura de aplicación sugerida	+ 5 °C a + 30 °C
Tiempo de secado	24 hrs
Resistencia a la T°	Aprox. 70 °C (una vez fraguado)
Resistencia a la humedad	Buena
Tiempo abierto	~ 15 - 20 min. (20 °C, 50% HR)
Consumo / Rendimiento	~ 23 - 25 ml por cartucho (cordón 3 mm) ~ 13 - 15 ml por cartucho (cordón 5 mm)
Almacenamiento / Duración	24 meses almacenado en envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo entre 5 y 30 °C
Formatos	370 g - 4 Kg - 24 Kg

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Producto listo para su uso.
- No mezclar o diluir con otros productos, agua o solventes.

APLICACIÓN

- Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordón que desee en un ángulo de 45° y colocar la puntera.
- Poner el cartucho en la pistola de calafateo y aplicar.
- Asegurar la cantidad suficiente de adhesivo para cubrir completamente el respaldo de la superficie a pegar.
- Se recomienda eliminar el exceso de producto cortándolo una vez seco.
- Asegurar la cantidad suficiente de adhesivo para cubrir completamente el respaldo de la superficie a pegar.
- El cerrado de la unión debe ser realizado mientras el adhesivo se encuentra aún en estado húmedo, presionando y fijando en caso de ser necesario mientras el adhesivo seca.
- Lave las herramientas y manos con agua tibia y jabón mientras el producto está aún húmedo.



MONTAJE EXTRA FUERTE

Adhesivo de montaje multiuso

Código:

CAJA 12 CARTUCHOS DE 370 g: **ADHMJE XF C-J**

4 KG: **ADHMJE04**

24 KG: **ADHMJE24**

CUIDADOS Y PRECAUCIONES

- Excesos de adhesivo húmedos pueden ser retirados inmediatamente con un paño húmedo.
- El producto seco puede ser removido sólo mecánicamente.
- Los tiempos de fraguado y tiempo abierto dependen de la temperatura y humedad ambiental.
- Se recomienda aplicar el producto con temperaturas ambientes superiores a 5 °C y humedades relativas inferiores al 75%.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
- No mezclar el aditivo con otros productos no recomendados.

ALMACENAMIENTO

El producto debe ser almacenado en su envase original bien cerrado, en un sitio fresco y bajo techo, lejos de la acción directa del sol y la intemperie, a temperaturas entre + 5 °C y + 30 °C, para conservar sus propiedades físicas y químicas. No apilar el producto en pilas mayores a 1 productos, de preferencia siempre sobre pallets.

DURACIÓN

Tomando las precauciones indicadas en cuanto al almacenamiento, el producto puede ser utilizado hasta 24 meses posteriores al envasado. Para un rango mayor se debe verificar su estado o calidad con el Departamento técnico de **Grupo TX**.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 23_12_2025 REV PM DTEC

