

PASTA ADHESIVA CERÁMICA AC

Código:

1 KG: **PTAAC01 CJ**6 KG: **PTAAC06**15 KG: **PTAAC15**25 KG: **PTAAC25**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un adhesivo acrílico en pasta, listo para usar, diseñado para la instalación de revestimientos cerámicos en formato pequeño y mediano. Su formulación mejorada ofrece una excelente adherencia inicial, alta flexibilidad y un óptimo comportamiento frente a las deformaciones propias de sustratos livianos como fibrocemento y yeso-cartón.

Gracias a su consistencia homogénea y su gran capacidad de humectación, asegura una transferencia adecuada del adhesivo al reverso del revestimiento, entregando un pegado firme, uniforme y duradero. Es la solución ideal para proyectos que requieren un adhesivo de alto desempeño y fácil aplicación.

Compatible para los siguientes sustratos:

- Tabiques de fibrocemento
- Planchas de yeso-cartón
- Muros Flexibles.
- Albañilería estucada
- Morteros y hormigón (superficies rígidas)

APLICACIÓN

- Aplicar la pasta sobre el sustrato utilizando llana dentada (6 mm recomendada para cerámicas estándar).
- Extender el adhesivo en áreas que permitan colocar el revestimiento dentro de los 10 minutos posteriores.
- Peinar el adhesivo con la llana para formar cordones uniformes.
- Para obtener una adherencia óptima, presionar cada pieza firmemente realizando un movimiento de vaivén para asegurar el contacto total.
- Mantener juntas uniformes utilizando crucetas plásticas.
- Ajustar o rectificar piezas dentro de los 10 minutos posteriores a su instalación.
- Verificar periódicamente el cubrimiento del reverso de la cerámica (mínimo 80% en muro interior).
- Recomendaciones generales.
- No aplicar sobre superficies expuestas permanentemente a humedad o inmersión.
- No utilizar para Porcelanatos ni piezas de gran formato (en estos casos, emplear adhesivos cementosos de mayores prestaciones tal como **Adhesivo Cerámico AC Polvo**).
- Evitar aplicar en temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C.
- Proteger la superficie instalada de golpes, vibraciones y humedad durante las primeras 24 horas.
- No mezclar el adhesivo con otros productos no recomendados.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Base química	Emulsión acrílica
Aspecto	Pasta espesa
Presentación	15 y 25 kilos
Conservación	12 meses en su envase original
Temperatura de trabajo	5 a 30 °C
Espesor de aplicación	3 a 6 mm.
Consistencia	Pastosa - cremosa
Densidad (en estado plástico)	~ 1.75 gr/ml
Rendimiento	1.75 kg/m²/mm espesor
Características IRAM 45062	
Resistencia de la adhesión	≥ 1 N/mm²
Adherencia después de envejecimiento por calor	≥ 1 N/mm²
Tiempo abierto 15 minutos	≥ 0.5 N/mm²
Clasificación	Tipo D2S2
Cerámica recomendada (Según ISO 13600)	Grupo III Cerámicas muro Grupo IIa Gres porcelánico Grupo I Porcelanatos Azulejos y mosaicos
Formato recomendado	Hasta 60 X 60 cm
Sustrato de aplicación	Hormigón, albañilería Hormigón - Yeso cartón - Fibro cemento
Áreas de aplicación	Terciado estructural Baño - Cocina

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- Verificar que la superficie esté seca, firme, limpia y libre de polvo, aceites, ceras, pintura suelta o cualquier contaminante que afecte la adherencia.
- En el caso que existan membranas de impermeabilización, estas deben ser en base cementicias y compatibles con el adhesivo, en caso contrario contactar a departamento técnico **Grupo TX**.
- En superficies pintadas, se debe retirar completamente la pintura antes de la aplicación.
- Asegurar que las superficies deformables (yeso-cartón, fibrocemento) estén correctamente atornilladas y niveladas, evitando movimientos excesivos.
- En el caso que el sustrato este demasiado liso se recomienda la utilización de puentes adherentes tales como; **Puente Estuco** o **TX-Cuarzbond**.
- El producto está listo para usar, no requiere adición de agua ni otros componentes.
- Mezclar brevemente dentro del balde para homogenizar antes de aplicar.



PASTA ADHESIVA CERÁMICA AC

Código:

1 KG: **PTAAC01 CJ**6 KG: **PTAAC06**15 KG: **PTAAC15**25 KG: **PTAAC25**

PRECAUCIONES POSTERIORES

- El sellado de las juntas debe realizarse posterior a las 72 horas de haber realizado la instalación de la cerámica.
- Evitar el contacto directo con agua, vapor o limpieza húmeda durante las primeras 48 horas posteriores a la instalación.
- No someter el revestimiento a vibraciones, golpes o cargas durante el período inicial de curado.
- Mantener el área protegida de corrientes de aire excesivas, radiación solar directa o calefactores que puedan acelerar el secado de forma no uniforme.
- En zonas donde se ejecutarán trabajos posteriores (pintura, instalaciones, carpintería), proteger el revestimiento ya instalado con cartón corrugado o geotextil para evitar rayas o desprendimiento de piezas.
- No realizar limpieza profunda ni uso de productos químicos abrasivos antes de que hayan transcurrido 7 días desde la instalación.
- En caso de requerir sellado de juntas perimetrales o zonas húmedas, aplicar sellante elástico solo después del fraguado completo del adhesivo.

ALMACENAMIENTO

Para conservar las propiedades físicas y químicas del producto, se debe acumular en un lugar ventilado y seco.

Se debe almacenar aislado del suelo y separado de los muros.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Para el uso sobre terciado estructural o placas de OSB se recomienda siempre el uso de puente de adherencia **TX-Cuarzbond** o **TX-CuarzPro**.
- El tiempo de secado se verá afectado por espesor y las condiciones climáticas.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 31_12_2025 REV PM DTEC

