

PASTA MURO

Revestimiento para alisar superficies

Código:

CAJA 12 BOLSAS DE 1 KG: **PMR001 CJ**

6 KG: **PMR006**

15 KG: **PMR015**

24 KG: **PMR025**

250 KG: **PMR0250**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pasta Muro de alta resistencia con características elásticas para el alisado de superficies en base a resina de tipo acrílica y cargas minerales. Diseñado para el relleno y alisado de superficies de concreto, albañilería, yeso-cartón, yeso, ladrillo y fibrocemento. Recomendado también para el retape de fisuras estáticas inferiores a 1 mm.

USOS

- Excelente adherencia sobre concreto, albañilería y fibrocemento.
- Relleno de irregularidades y grietas.
- Alta flexibilidad y dureza.
- Permite ser lijado.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Excelente adherencia sobre concreto, albañilería y fibrocemento.
- Relleno de irregularidades y grietas.
- Alta flexibilidad y dureza.
- Permite ser lijado.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- La superficie debe estar limpia, sin polvo, libre de grasas, aceites, partículas sueltas u otros elementos que impidan una buena adherencia.
- En el caso de los hormigones, estos pueden tener presencia de desmoldantes, en este caso se debe limpiar la superficie de forma mecánica con un escobillón de filamentos duros y posteriormente hidrolavar o limpiar con abundante agua. Al momento de aplicar el producto se recomienda que la superficie se encuentre superficialmente seca (SSS) excepto en tabiques que no se deben exponer a humedad.
- Sólo se debe utilizar agua potable.
- En caso de irregularidades o desaplomes del hormigón o albañilerías, reparar previamente con **TX Rep** o **TX Repar Plus**.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Apariencia / Color	Pasta blanco crudo / Beige claro
Densidad	1.7 g/ml aprox.
Sólidos %	68 aprox.
Consumo / Rendimiento	Aprox. 6 - 7 m ² /galón, dependiendo del estado de la superficie y espesor de la película aplicada
Tiempo de secado (60% de HR y 20 °C)	Al tacto: 4 - 6 hrs. Dureza final: 24 hrs.
Almacenamiento / Duración	12 meses almacenado en envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo entre 5 y 30 °C
Formatos	1 Kg - 6 Kg - 15 Kg - 24 Kg - 250 Kg

APLICACIÓN

- Durante la aplicación se recomienda una temperatura superior a 5°C y una humedad relativa inferior al 80%.
- Aplicar la pasta con llana lisa en una capa delgada de abajo hacia arriba.
- Una vez seca (aprox. 4-6 horas), se lija suavemente hasta obtener una superficie lisa.
- Si es necesario se aplica una segunda capa alisando completamente la superficie dejando secar por 24 horas.
- Para asegurar un buen resultado en juntas o uniones se recomienda el uso de una cinta para juntas.
- Es recomendable espesores por capa no superiores a 3 mm con el fin de evitar que se agriete.

CUIDADOS Y PRECAUCIONES

- No se recomienda la aplicación sobre superficies saturadas de agua.
- Es recomendable homogenizar antes de su uso.
- Mantener el envase herméticamente cerrado cuando no sea usado. El producto seco es irre recuperable
- No es un producto tóxico si se usa de forma adecuada y para los usos para los cuales está destinado.



PASTA MURO

Revestimiento para alisar superficies

Código:

CAJA 12 BOLSAS DE 1 KG: **PMR001 CJ**

6 KG: **PMR006**

15 KG: **PMR015**

24 KG: **PMR025**

250 KG: **PMR0250**

ALMACENAMIENTO

El producto debe ser almacenado en su envase original bien cerrado, en un sitio fresco y bajo techo, lejos de la acción directa del sol y la intemperie, a temperaturas entre + 5 °C y + 30 °C, para conservar sus propiedades físicas y químicas. No apilar el producto en pilas mayores a 4 productos, de preferencia siempre sobre pallets.

DURACIÓN

Tomando las precauciones indicadas en cuanto al almacenamiento, el producto puede ser utilizado hasta 12 meses posteriores al envasado. Para un rango mayor se debe verificar su estado o calidad con el Departamento técnico de **Grupo TX**.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 23_12_2025 REV PM DTEC

