

PASTA MURO FINISH BLANCA

Pasta muro fina de terminación

Código:
24 KG: **PTAFB24**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pasta Muro Finish Blanca es un material de alta resistencia con características elásticas para el alisado de superficies en base a resina de tipo acrílica y cargas minerales, de color blanco en su terminación.

USOS

Es un producto en pasta especialmente diseñado para el relleno y alisado de superficies de:

- Hormigón
- Albañilería
- Placas de Yeso-cartón
- Yeso
- Ladrillo
- Fibrocemento

Recomendado también para el retape de fisuras estáticas inferiores a 1 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente adherencia sobre diversas superficies.
- Color extra blanco una vez seco.
- Relleno de irregularidades y grietas.
- Alta flexibilidad y dureza.
- Permite ser lijado.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

La superficie debe estar nivelada o aplomada, firme y limpia. Sin polvo y libre de partículas sueltas o mal adheridas u otras sustancias como desmoldantes que puedan afectar una buena adherencia. Superficies hormigonadas o estucadas, debe tener al menos 28 días.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Producto listo para su uso. No se debe mezclar con otros productos o con agua.
- Antes de la aplicación, revuelva el producto durante un minuto para obtener una mezcla homogénea. Se debe evitar realizar una revoltura excesiva para minimizar el aire atrapado.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Tipo	Acrílica
Color	Blanco
Viscosidad	Pasta tixotrópica
Rendimiento teórico	~ 1 - 1,5 Kg/m ²
Tiempo de secado	2 a 3 hrs. (20 °C - 60% HR)
Tiempo para lijado	4 a 6 hrs.
Tiempo de endurecimiento	24 hrs.
Almacenamiento / Duración	12 meses almacenado en envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo entre 5 y 30 °C
Dilución	No se diluye
Limpieza	Agua
Sólidos	67% - 70%
Densidad	~ 1,7 g/ml
Aplicación	Llana metálica, espátula y platacho
Formatos	24 Kg

APLICACIÓN

- Durante la aplicación se recomienda una temperatura superior a + 5 °C y una humedad relativa inferior al 80%.
- Aplicar la pasta con llana lisa en una capa delgada de abajo hacia arriba.
- Una vez seca (aprox. 4-6 horas), se lija suavemente hasta obtener una superficie lisa.
- Si es necesario se aplica una segunda capa alisando completamente la superficie dejando secar por 24 horas.
- Para asegurar un buen resultado en juntas o uniones se recomienda el uso de cintas para juntas.
- Es recomendable espesores por capa no superiores a 3 mm, con el fin de evitar que se agriete.
- El lavado de los equipos y herramientas se puede realizar con agua.

PASTA MURO FINISH BLANCA

Pasta muro fina de terminación

Código:
24 KG: **PTAFB24**

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- No se recomienda la aplicación sobre superficies saturadas de agua o en zonas húmedas como baños y cocinas, solo en zonas secas como dormitorios, comedores, salas de estar y pasillos.
- Es recomendable homogenizar antes de su uso.
- Durante el lijado se recomienda siempre utilizar mascarilla.
- Mantener el envase herméticamente cerrado cuando no sea usado. El producto seco no se puede volver a utilizar.
- No es un producto tóxico si se usa de forma adecuada y para los usos para los cuales está indicado.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- No ingerir el producto.

ALMACENAMIENTO

El producto debe ser almacenado en su envase original bien cerrado, en un sitio fresco y bajo techo, lejos de la acción directa del sol y la intemperie, a temperaturas entre + 5 °C y + 30 °C, para conservar sus propiedades físicas y químicas. No apilar el producto en pilas mayores a 1 productos, de preferencia siempre sobre pallets.

DURACIÓN

Tomando las precauciones indicadas en cuanto al almacenamiento, el producto puede ser utilizado hasta 12 meses posteriores al envasado. Para un rango mayor se debe verificar su estado o calidad con el Departamento técnico de **Grupo TX**.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 23_12_2025 REV PM DTEC

