

SELLANTE ACRÍLICO ULTRA

Sellante acrílico multiuso

Código:
CAJA 12 CARTUCHOS DE 450 g - BLANCO: **SELLAC ULTRA CJ**

Código:
CAJA 12 CARTUCHOS DE 450 g - GRIS: **SELLAC-ULTRA-GRIS CJ**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellante Acrílico Ultra de colores blanco y gris. Está formulado con base agua libre de solventes, de alta elasticidad y adherencia. Recomendado especialmente para el sellado de marcos de ventanas, puertas, juntas y fisuras en general. Alta resistencia a la humedad y pintable una vez seco.

CARACTERÍSTICAS

- Alta Adherencia.
- Alta Elasticidad
- Rápido secado.
- Sello pintable.
- Buena resistencia al envejecimiento.
- Contiene fungicida.
- Recomendable para la reparación de grietas.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- Es necesario que las superficies a sellar estén firmes, limpias, secas y libres de polvo, grasa y humedad.

APLICACIÓN

- Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordón que desee en un ángulo de 45°.
- Cortar la punta del cartucho y colocar la puntera. Poner el cartucho en la pistola de calafateo y aplicar.
- Una vez aplicado el sellante puede ser alisado con una herramienta húmeda para otorgarle una mejor terminación.
- Se recomienda eliminar el exceso de producto cortándolo una vez seco.
- Lave las herramientas y manos con agua tibia y jabón mientras el producto está aún húmedo.

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- Evite aplicar el producto en tiempo de lluvia. No utilizar en juntas que estén en contacto permanente con agua.
- Se recomienda aplicar el producto con temperaturas ambientes superiores a 5°C y humedades relativas inferiores al 75%.
- Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: www.grupotx.cl
- Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de **Grupo TX**.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
- No mezclar el aditivo con otros productos no recomendados.
- El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Composición	Pasta acrílica base agua
Densidad	Aprox. 1,6 g/ml
Apariencia / Color	Pasta viscosa extra blanca/gris
Sólidos	80% aprox.
Tiempo de secado	2 - 3 mm. por día (20 °C, HR 55%)
Consumo / Rendimiento	Aprox. 25 metros lineales por cartucho (cordón 3 mm.). El consumo es dependiente del cordón aplicado.
Almacenamiento / Duración	12 meses almacenado en envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo entre 5 y 30 °C
Formato	Cartucho de 450 gr.

CAMPO DE APLICACIÓN

Sellante Acrílico Ultra está recomendado para el sellado de marcos de puertas, ventanas, guardapolvos y juntas entre diversos materiales de construcción. Este producto ha sido formulado para el sellado en interiores y exterior protegido además de reparaciones de grietas o fisuras en paredes. **Sellante Acrílico Ultra** presenta una muy buena adherencia sobre los siguientes materiales: yeso-cartón, fibrocemento, maderas, hormigón, albañilería y poliestireno expandido.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 23_12_2025 REV PM DTEC

