

SELLANTE TAPAGOTERAS

Sellante acrílico tapagoteras

Código:

CAJA 12 CARTUCHOS DE 450 g - GRIS: **TAPAG 450 CJ**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pasta selladora acrílica para techos y superficies que forma una membrana impermeable y de buena elasticidad.

CARACTERÍSTICAS

- Buena adherencia a la mayoría de materiales de construcción.
- Flexible y con alta resistencia a la humedad.
- Listo para usar.
- Fabricado a base de agua, no escurre y puede usarse tanto en exteriores como interiores.

INSTRUCCIONES DE USO

- Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordón que desee en un ángulo de 45°.
- Cortar la punta del cartucho y colocar la puntera. Poner el cartucho en la pistola de calafateo y aplicar.
- Aplique el producto sobre superficies secas y limpias para lograr la mejor adherencia.
- Aplicar la pasta y alisarla con una espátula lisa para lograr el sellado necesario y permita el secado posterior.
- Si utiliza cinta de enmascaramiento debe ser retirada de inmediato una vez aplicado el producto.
- El producto sin fraguar puede removerse con un paño húmedo.
- Lave las herramientas y manos con agua tibia y jabón mientras el producto está aún húmedo.

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- En caso de querer pintar el producto una vez seco, se recomienda realizar las pruebas de compatibilidad y adherencia previas.
- No se recomienda aplicar el producto sobre superficies de fácil oxidación.
- La adherencia sobre materiales bituminosos, oleosos o sobre cauchos será inferior a la lograda sobre las superficies recomendadas.
- Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: www.grupotx.cl
- Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de **Grupo TX**.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
- No mezclar el aditivo con otros productos no recomendados.
- El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Base del producto	Acrílico base agua
Apariencia / Color	Pasta viscosa gris
Densidad	Aprox. 1.6 g/ml
Formación de piel	10-20 min., dependiendo de condiciones ambientales
Velocidad de curado	Aprox. 2 mm. por día (23 °C, 55% HR)
Temperatura de servicio	-15 °C a 80 °C, una vez fraguado
Consumo	15 a 20 metros lineales (cordón de 4 mm.)
Contenido	450 gris
Almacenamiento / Duración	12 meses almacenado en envase original cerrado

CAMPO DE APLICACIÓN

Sellado de juntas y elementos de techumbres, canaletas, hojalatería, pasadas de ductos y traslapes. Buena adherencia a materiales tales como hormigón, ladrillos, cerámica, yeso, aluminio, fibrocemento y maderas.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 23_12_2025 REV PM DTEC

