

TX - FORM MADERA

Desmoldante para encofrados de madera

Código:

18 L: **TXFMD018**

200 L: **TXFMD200**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TX-Form Maderas es un desmoldante para encofrados de madera en contacto con hormigón, listo para su uso. Desarrollado en base mineral, de gran fluidez y eficacia para el descimbre de moldajes.

USOS

Es adecuado para aplicar en moldajes cada vez que sean utilizados:

- Moldajes de madera en contacto con hormigón.
- Moldajes de placa fenólica en contacto con hormigón.

CARACTERÍSTICAS

- Es un producto de gran acción.
- No deja manchas sobre superficies desmoldadas.
- Posee un alto rendimiento por litro.
- Otorga una excelente terminación de la superficie y una buena protección a los moldajes.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- El encofrado debe estar seco, limpios de polvo y materias sueltas, sin impregnación de aceites o grasas y sin eflorescencias salinas o cal desmoronada.
- Se debe limpiar y retirar cualquier material suelto o mal adherido que impida la correcta adherencia del desmoldante.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Aspecto / Color	Líquido blanco amarillento
Densidad a 20 °C	1 Kg/L aprox.
Consumo / Rendimiento	~ 40 - 50 m²/L
Almacenamiento / Duración	12 meses almacenado en envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo entre 5 y 30 °C
Formatos	18 lts. - 200 lts.

DURACIÓN

Tomando las precauciones indicadas en cuanto al almacenamiento, el producto puede ser utilizado hasta 12 meses posteriores al envasado. Para un rango mayor se debe verificar su estado o calidad con el Departamento técnico de **Grupo TX**.

APLICACIÓN

- La aplicación del producto se debe realizar por capas delgadas y uniformes sobre la superficie de madera.
- **TX-Form Maderas** se aplica de acuerdo a la dosis indicada mediante pistola o pulverizador, brocha, rodillo o paños.
- Evitar el derrame de desmoldante sobre las enfierraduras del hormigón armado; en caso de ocurrir, limpiar éstas profusamente con algún solvente derivado del petróleo.
- El retiro de los moldajes se iniciará sólo cuando haya endurecido lo suficiente, para evitar daños que pudieran producirse durante la operación de descimbre.

EL TIEMPO MÍNIMO PARA ESTA OPERACIÓN DEPENDERÁ DE

- Tipo de elemento estructural a desmoldar.
- Tipo de hormigones y cementos utilizados.
- Tipo y concentraciones de aditivos.
- Sistemas de moldajes usados.



TX - FORM MADERA

Desmoldante para encofrados de madera

Código:

18 L: **TXFMD018**

200 L: **TXFMD200**

CUIDADOS Y PRECAUCIONES

- Se aconseja utilizar guantes y gafas para protegerse en caso de salpicaduras.
- No mezclar el producto con otros que no estén indicados.
- Es importante no ingerir el producto.
- No diluir el producto en agua o solventes, puesto que viene listo para su uso.
- Evitar aplicar en exceso sobre el moldaje, para no contaminar la superficie del hormigón.
- Tenga cuidado de no derramar desmoldante sobre las enfierraduras del hormigón armado.
- Lave a menudo boquilla y pulverizadores que esté utilizando con aguarrás.
- Los moldajes deben resguardarse del polvo, la lluvia o chorros de agua para evitar que se laven y pierdan la película antiadherente.

ALMACENAMIENTO

El producto debe ser almacenado en su envase original bien cerrado, en un sitio fresco y bajo techo, lejos de la acción directa del sol y la intemperie, a temperaturas entre + 5 °C y + 30 °C, para conservar sus propiedades físicas y químicas. No apilar el producto en pilas mayores a 1 productos, de preferencia siempre sobre pallets.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 23_12_2025 REV PM DTEC

