

TX - FORM METAL

Desmoldante para metales

Código:

18 L: **TXFMT018**

200 L: **TXFMT200**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TX-Form Metal es un desmoldante para encofrados metálicos y de madera en contacto con hormigón, listo para su uso. Desarrollado en base mineral de gran fluidez y listo para usar.

CARACTERÍSTICAS

- Es un producto de fácil aplicación.
- No deja manchas sobre superficies desmoldadas.
- Otorga una excelente terminación de la superficie y una buena protección a los moldajes.

INSTRUCCIONES DE USO

- Homogenizar el producto previo a su aplicación.
- **TX-Form Metal** se aplica de acuerdo a la dosis indicada mediante pistola o pulverizador, brocha, rodillo o paños.
- Las capas deben ser delgadas y uniformes sobre la superficie del molde, el que debe estar limpia y libre de grasa y hormigón adherido.
- El retiro de los moldajes se iniciará sólo cuando haya endurecido lo suficiente, para evitar daños que pudieran producirse durante la operación de descimbre.
- **TX-Form Metal** es combustible por lo cual no debe ser usado cerca de llamas.

EL TIEMPO MÍNIMO PARA ESTA OPERACIÓN DE DESCIMBRE DEPENDERÁ DE

- Tipo de elemento estructural a desmoldar.
- Tipo de hormigones y cementos utilizados.
- Tipo y concentraciones de aditivos.
- Sistemas de moldajes usados.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Apariencia / Color	Líquido ámbar oscuro
Densidad 20 °C	0,88 Kg/L aprox.
Consumo / Rendimiento	40 m²/L aprox.
Almacenamiento / Duración	12 meses almacenado en envase original bien cerrado, en sitio fresto y bajo techo entre 5 y 30 °C
Formatos	18 lts. - 200 lts.

CARACTERÍSTICAS

Es adecuado para aplicar en moldajes cada vez que sean utilizados:

- Moldajes metálicos en contacto con hormigón.
- Moldajes de placa fenólica en contacto con hormigón.

OBSERVACIONES

- No diluir el producto en agua o solventes, puesto que viene listo para su uso.
- Evitar el derrame de desmoldante sobre las enfierraduras del hormigón armado; en caso de ocurrir, limpiar éstas profusamente con algún solvente derivado del petróleo.
- Lave a menudo boquilla y pulverizadores con aguarrás.



TX - FORM METAL

Desmoldante para metales

Código:

18 L: **TXFMT018**

200 L: **TXFMT200**

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: **www.grupotx.cl**
- Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de **Grupo TX**.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
- No mezclar con otros productos.
- No ingerir producto.
- No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales.
- El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.
- Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja se basan en pruebas de laboratorio.
- Los valores pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en **www.grupotx.cl**

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 23_12_2025 REV PM DTEC

