

TX - PRIMER

Imprimante asfáltico base solvente

Código:

18 L: **TXPR018**

200 L: **TXPR200**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Imprimante asfáltico de excelente adhesión a diferentes sustratos. Líquido de color negro, a base de asfalto catalítico, con aditivos especiales, disueltos en solventes de rápida evaporación.

Recomendado como imprimante sobre sustratos que van a ser impermeabilizados con productos asfálticos como **TX-Denso** o membrana asfáltica tradicional.

USOS

Se recomienda para ser empleado como imprimante general de superficies secas, especialmente horizontales:

- Bases de madera.
- Hormigón.
- Albañilería.
- Imprimación para sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas en rollos.
- Protección de metales especialmente en contacto con agua y sales minerales (muelles, costados de embarcaciones, estanques en minería como anticorrosivo, en piscinas de decantación, otros).

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Excelente adhesión a diferentes sustratos.
- Rápida evaporación.
- Anticorrosivo.
- Listo para su uso.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Aspecto / Color	Líquido negro
Densidad a 20 °C	0,87 Kg/L aprox.
Rendimiento	~ 3 a 8 m ² /Kg una mano
Almacenamiento / Duración	12 meses almacenado en envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo entre 5 y 30 °C
Formatos	18 lts. - 200 lts.
Tiempo de espera para repintar	~ 8 hrs.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- Las superficies a tratar deben estar secas, limpias de polvo y materias sueltas, sin impregnación de aceites o grasas y sin eflorescencias salinas o cal desmoronada.
- Previa aplicación del producto se deben proteger las superficies vidriadas, como también de puertas y ventanas, protecciones de balcones y terrazas, etc., ya que su posterior limpieza es difícil debido a la adherencia del producto.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Homogenizar el producto unos segundos previos a su aplicación, mediante mezclado manual dentro del mismo envase.
- No diluir el producto en agua o solventes, puesto que viene listo para su uso.



TX - PRIMER

Imprimante asfáltico base solvente

Código:

18 L: **TXPR018**

200 L: **TXPR200**

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
- Evite aplicar el producto en días de lluvia, es fundamental que el sustrato esté seco.
- El producto es inflamable, ya que posee solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de calor.
- Trabaje en lugares ventilados. En espacios cerrados contar con ventilación forzada.
- El hormigón donde se va aplicar debe tener una edad mínima de 28 días.
- Una vez aplicado, debe ser protegido de los rayos solares.
- El producto no está diseñado para impermeabilización expuesta, debe quedar protegido, cubierto o enterrado contra terreno.

DURACIÓN

Tomando las precauciones indicadas en cuanto al almacenamiento, el producto puede ser utilizado hasta 12 meses posteriores al envasado. Para un rango mayor se debe verificar su estado o calidad con el Departamento técnico de **Grupo TX**.

APLICACIÓN

- Se aplica mediante brocha, rodillo o pulverizador.
- En este último caso, puede adelgazarse hasta con un 20% de aguarrás mineral, lo que aumenta el rendimiento del producto.
- El rendimiento del producto dependerá de la superficie, teniendo como valor aprox. 3 a 8 m²/Kg. Aplicado en una mano.
- El área aplicada debe mantenerse bien ventilada hasta que se evaporen los solventes inflamables que el producto contiene.
- Dejar secar 3 horas antes de aplicar otras manos (dependiendo de las condiciones climáticas).

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl

ALMACENAMIENTO

El producto debe ser almacenado en su envase original bien cerrado, en un sitio fresco y bajo techo, lejos de la acción directa del sol y la intemperie, a temperaturas entre + 5 °C y + 30 °C, para conservar sus propiedades físicas y químicas. No apilar el producto en pilas mayores a 1 productos, de preferencia siempre sobre pallets.

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 23_12_2025 REV PM DTEC

