

# TX-SATE COAT

Código: TXSATE-020

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**TX-SATE Coat** es un puente de adherencia con anclaje mecánico, de color celeste, formulado a base de copolímeros de alta tenacidad, aditivos y áridos cuarzosos. Su función es disminuir fugas de aire, proteger el sustrato de infiltraciones de agua por encuentros constructivos, retardar el traspaso de vapor de agua y aumentar la adherencia sobre sustratos de difícil fijación química.

## CAMPO DE APLICACIÓN

**TX-SATE Coat** está desarrollado como promotor de adherencia y barrera de humedad para muros y losas ventiladas en sustratos como maderas OSB, terciados y fibrocementos, para recubrimientos como morteros adhesivos, estucos, enlucidos y morteros cementicios. **TX-SATE Coat** viene listo para ser usado, es de rápida aplicación y fácil uso.

## CARACTERÍSTICAS

- **TX-SATE Coat** viene listo para ser usado, sólo se debe mezclar antes y durante su aplicación.
- Es de rápida aplicación y fácil uso (brocha o rodillo en forma homogénea).
- Reduce de manera importante en costo y tiempo las faenas de puntereo.
- La superficie de adherencia es total a diferencia de lo provocado con el puntereo.
- No es inflamable.
- Bajo contenido de VOC.
- Permeable al vapor - impermeable al agua.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa y cualquier elemento que pudiese afectar la adherencia de **TX-SATE Coat**. Verifique que no existan grietas o fisuras que afecten la aplicación del producto.
- **TX-SATE Coat** no necesita dilución para su aplicación. Revolver el producto previo a su uso por decantación del cuarzo.
- **TX-SATE Coat** se aplica con brocha o rodillo en forma homogénea. No debe haber exceso de producto por escurrimiento. Definir rendimiento en obra (en Datos Técnicos se define un rendimiento en base a su aplicación con rodillo).
- Los tiempos de aplicación deben ajustarse a la condición de obra y en general se deben aplicar una vez que la película de **TX-SATE Coat** esté seca y bien adherida al soporte.

## DATOS TÉCNICOS

| PROPIEDAD                   | ESPECIFICACIÓN     |
|-----------------------------|--------------------|
| Aspecto                     | Emulsión azulada   |
| Densidad (g/ml)             | 1,37 ± 0,02        |
| Sólidos (%)                 | 57 - ± 1           |
| Almacenaje                  | 12 meses           |
| T° de aplicación ecomendada | 5 °C - 30 °C       |
| Consumo (g/m²)              | 400 - 450 g/m²     |
| Formato                     | Tineta de 20 kilos |

## APLICACIÓN

- Revolver el producto en su envase antes de la aplicación. **TX-SATE Coat** se aplica con brocha o rodillo en forma homogénea. No debe haber exceso de producto por escurrimiento.
- Su rendimiento o consumo se define en obra, en el cuadro técnico de esta FT se entrega un consumo aproximado con rodillo.
- El revoque de yeso o mortero se debe aplicar sobre **TX-SATE Coat** después de 4 o 5 horas en verano y 24 horas en invierno (todo dependerá de la temperatura ambiente). Los tiempos de aplicación deben ajustarse a las condiciones de obra y en general se deben aplicar una vez que la película de **TX-SATE Coat** esté seca y bien adherida a la superficie.
- Se recomienda su uso en espesores no mayores a 20 mm., para el caso de morteros cementicios como estucos, se recomienda aplicar una primera capa de carga o chicoteo de un espesor máximo de 5 mm., luego esperar 8 horas para finalizar la carga, teniendo la precaución de no sobrepasar los espesores recomendados.



# TX-SATE COAT

Código: **TXSATE-020**

## ALMACENAMIENTO Y DURACIÓN

Almacenar en un lugar fresco, seco y cubierto del sol directo y heladas. **TX-SATE Coat** dura 12 meses desde su fecha de envasado. Para un rango mayor se debe verificar su estado o calidad con el departamento técnico de **Grupo TX**.

- No es inflamable.
- Bajo contenido de VOC.

## PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- **TX-SATE Coat** es un puente de adherencia base acuosa y no es considerado como tóxico o peligroso, por lo que si el producto es manipulado y aplicado en forma correcta no se espera que genere efectos nocivos para la salud.
- Revolver siempre el contenido del envase antes de aplicarlo.
- Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso.
- Respetar la dosis indicada en el envase.
- En climas cálidos y secos, la utilización de este aditivo puede disminuir su tiempo de aplicación.
- Para mayor seguridad se recomienda manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de seguridad, evitando el contacto con la piel y los ojos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## NOTA

**Grupo TX** respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en [www.grupotx.cl](http://www.grupotx.cl)

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto  
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | [contacto@grupotx.cl](mailto:contacto@grupotx.cl)  
Versión 24\_12\_2025 REV PM DTEC

