

CINTA DE REFUERZO SATE 10 cm. X 45 mt.

Código: **SATEMA004**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una cinta de fibra de vidrio autoadhesiva que se utiliza para refuerzos diagonales, verticales u horizontales especialmente desarrollada para el **Sistema de Aislación Térmica Exterior SATE (E.I.F.S)**.

Posee una excelente trabajabilidad, gran resistencia a los impactos, fácil colocación, resistencia a los álcalis y fina terminación.

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento de adhesivo acrílico.
- Empleada para reforzar encuentros de placas, tabiques, ángulos de ventanas y puertas, además de encapsulados de borde con placas de poliestireno expandido.
- Autoadhesiva.
- Gran resistencia.
- Densidad: 75 g/m².
- Presentación: Rollo de 10 cm. de ancho x 45 metros de largo.

RECOMENDACIÓN

- Las superficies a instalar deben estar limpias, libres de polvo, aceites grasas o cualquier elemento que pueda estar mal adherido.
- La aplicación debe realizarse según este tipo de faenas, que considera un sistema de refuerzo.
- En refuerzo de vanos adherir la cinta por todo el borde externo del marco de ventana o puerta sobre la plancha EPS
- En reparación de grietas, adherir la cinta a lo largo de la grieta y posteriormente empastar.
- En reparación de agujeros adherir dos trozos de cinta en forma de X sobre el agujero y luego empastar.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 24_12_2025 REV PM DTEC

