

ACRYL TECHO

Pintura de fondo y terminación.

Códigos:

BLANCO: **TXACRT-Q9020** ROJO TEJA: **TXACRT-Q3000**

NEGRO: **TXACRT-Q9010** VERDE: **TXACRT-Q6000**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura base agua satinada de fondo y terminación para techos, posee una excelente adherencia, resistencia mecánica, gran elasticidad, excelente lavabilidad y gran resistencia a la intemperie, además posee aditivos y pigmentos que otorgan gran resistencia y estabilidad frente a la luz.

USOS

Recomendado para exterior, protege fondos de superficies y decora terminaciones de techos, canaletas, bajadas de agua de galvanizados, zincalume, PVC y fibrocemento.

Galvanizados y zincalume nuevos previene la oxidación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar libre de polvo, grasa, limpias, secas, libre de corrosión.
- Para superficies de galvanizado y zincalume nuevos, lavar con detergente doméstico, enjuagar, secar y aplicar 2 a 3 manos del **Acryl Techo**. No es necesario aplicar anticorrosivo.
- Para PVC, lijar y generar una superficie rugosa para una adecuada adherencia.
- Fibro Cemento:** La superficie debe estar libre de polvo, suciedad y/o material suelto. En caso de suciedad resistente, hidrolavar.
- La durabilidad del recubrimiento dependerá del estado de la superficie a recubrir.

CONDICIONES AMBIENTALES

No aplicar cuando la temperatura ambiente sea menor a 5°C y mayor que 30°C. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Antes de aplicar, se recomienda revolver mediante paletas planas, hasta tener un producto homogéneo.

Aplicar de 2 a 3 manos, siempre la primera con dilución del 10% con agua.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Acabado	Satinado
Color	Blanco, negro, rojo teja, verde
Rendimiento teórico	35 m ² /gal por mano, sobre una superficie sellada
Aplicación	Brocha, rodillo y/o pistola
Peso específico gr/cc	1.25 ± 0,05
Viscosidad	90 ± 5 KU a 25 °C
Brillo 60°	4 - 8
Diluyente	Agua
Tiempo de secado	Tacto: 1 - 4 horas
	Repintado: 4 - 8 horas
	Duro: 8 horas
Almacenamiento	12 meses en envase cerrado ambiente controlado
Formatos	Galón y tineta

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar Hoja de Seguridad en caso de emergencia. Evitar contacto con la piel y los ojos, utilizando guantes, antiparras y cremas protectoras.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
 Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
 Versión 11_2_2026 REV PM DTEC

