

LÁTEX CIELO

Códigos:
BLANCO TIN: **TXLCI-Q9020TP4**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura Interior para cielos rasos de alto poder cubriente, no deja brillo en la aplicación lo cual ayuda a ocultar imperfecciones superficiales y sin salpicado en la aplicación.

USOS

Se usa principalmente en cielos rasos interiores de planchas de yeso-cartón u hormigón previamente preparadas con yeso y/o **Pasta Muro TX**.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar libre de polvo, grasa, limpias y secas. Para repintados verificar la adherencia de la pintura antigua.
- Superficies de hormigón, estuco y yeso** en interiores una vez fraguado, repare imperfecciones con **Pasta Muro TX**.
- Superficies brillantes** se debe lijar con el fin de eliminar el brillo para correcta adherencia de la nueva capa de pintura. Repare grietas y agujeros de clavos u otras imperfecciones con **Pasta Muro TX**.
- Si se observa la presencia de hongos, eliminar lavando la superficie con una solución de cloro diluido 1 : 2 en agua. Dejar secar 24 hrs.
- Finalmente aplique de 2 a 3 manos de **Látex Cielo TX**.

La durabilidad del recubrimiento dependerá del estado de la superficie a recubrir.

CONDICIONES AMBIENTALES

No aplicar cuando la temperatura ambiente sea menor a 5°C y mayor que 30°C. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Antes de aplicar, se recomienda revolver mediante paletas planas, hasta tener un producto homogéneo.

Aplicar 2 a 3 manos de **Látex Cielo**.

Máximo de dilución 5% con Agua.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Color	Blanco
Acabado	Mate
Rendimiento teórico	30-35 m²/gal por mano, sobre una superficie sellada
Aplicación	Brocha, rodillo y/o pistola
Peso específico gr/cc	1.45 ± 0,05
Viscosidad	95 ± 5 KU a 25 °C
Diluyente	Agua
Tiempo de secado	Tacto: 1 - 2 horas
	Repintado: 4 horas
	Duro: 4 - 6 horas
Almacenamiento	12 meses en envase cerrado ambiente controlado
Formatos	Tineta

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar Hoja de Seguridad en caso de emergencia. Evitar contacto con la piel y los ojos, utilizando guantes, antiparras y cremas protectoras.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 11_2_2026 REV PM DTEC

