

LÁTEX CONSTRUCCIÓN

Alto rendimiento y resistencia.

Códigos:

BLANCO GLN: **TXEACS-Q9020GLO**

BLANCO TIN: **TXEACS-Q9020TP4**

BLANCO INVIERNO GLN: **TXEACS-Q9024GLO**

ROJO COLONIAL GLN: **TXEACS-Q3002GLO**

MARFIL GLN: **TXEACS-Q1001GLO**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento a base de materias primas de alta calidad que proporcionan una pintura de gran poder cubriente, alto rendimiento y resistencia a sustratos alcalinos.

Pintura Interior, de bajo olor. Contiene fungicidas que actúan previniendo la proliferación de hongos sobre la superficie de la pintura una vez seca. Pintura amigables con el medio ambiente.

USOS

Recomendado para superficies interiores alcalinas, placas de fibrocemento, yeso, yeso-carton, internit, maderas, papel mural, superficies empastadas y/o enlucidos.

Se recomienda acondicionar la superficie con **Sellador Acrílico Fondo TX** para resultados duraderos.

PREPARACIÓN SUPERFICIAL

La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo, grasas y pinturas en mal estado (descascaradas, sueltas, etc.)

En superficies nuevas de estuco y concreto previo fraguado de 28 días, limpiar con una brocha limpia y seca.

En superficies antiguas, porosas o con contenido de cal se deberá sellar con **Sellador Acrílico Fondo TX**.

El resultado final dependerá del estado de las superficies a cubrir.

CONDICIONES AMBIENTALES

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5 °C y menor que 30 °C. No pintar en zonas de alta humedad, días con lluvia, niebla o llovizna.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar hoja de seguridad en caso de emergencia. Evitar contacto con la piel y los ojos, utilizando guantes, antiparras y cremas protectoras.

Notas:

- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Utilizar medidas de protección.
- Consultar con departamento técnico de **Pinturas TX** sobre las condiciones de aplicación.
- No aceptamos responsabilidades por los resultados o daños incidentales o consecuenciales que puedan derivarse de un uso inapropiado del producto.
- Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a modificaciones en el tiempo. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 24_12_2025 REV PM DTEC

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Acabado	Mate
Color	Blanco y según muestra
Rendimiento teórico	35-40 m²/gal según aplicación y superficie
Aplicación	Brocha, rodillo y/o pistola
Peso específico gr/cc	1.4 ± 0,05
Viscosidad	93 ± 3 KU a 25 °C
Diluyente	Agua
Tiempo de secado	Tacto: 1 - 2 horas
	Duro: 5 - 8
	Repintado: 3 - 6 horas
Envase	Galón y tineta
Almacenamiento	24 meses en envase cerrado ambiente controlado

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Agitar bien el producto antes de utilizar.

Se recomienda aplicar dos manos para obtener el cubriente adecuados, respetando tiempos de repintado.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl

