

PASTALÍN

Terminación texturizada.

DESCRIPCIÓN

Revestimiento formulado especialmente para dar una terminación texturada, que permite ocultar defectos, corregir y emparejar superficies previamente selladas.

Puede ser aplicado con rodillo o con pistola pulverizadora de tolva. Correctamente aplicado puede dar un efecto poroteado. Para uso en interior.

Pintura amigable con el medio ambiente.

USOS

Recomendado para el relleno y alisado de superficies de concreto, albañilería, yeso-cartón, yeso ladrillo y fibrocemento. Para aplicación tanto horizontal en cielos como vertical en muros.

PREPARACIÓN SUPERFICIAL

La superficie debe estar libre de polvo, grasa, limpias y secas. En superficies nuevas de estuco y concreto previo fraguado de 28 días, limpiar con una brocha limpia y seca. En superficies de alta porosidad se recomienda utilizar **Sellador Acrílico Fondo TX** como capa de anclaje.

CONDICIONES AMBIENTALES

Se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5 °C y menor que 30 °C. No aplicar en días con lluvia, niebla o llovizna.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar una capa de prueba para corroborar el efecto deseado. Con rodillo aplicar una capa de alto espesor para posterior repaso de la superficie para dar la textura. Con pistola de aire aplicar a 30 - 40 cm de distancia de forma circular, procurando consistencia en la aplicación. No se recomiendan espesores superiores a 3mm.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Acabado	Mate
Color	Blanco
Rendimiento teórico	3 - 4 m²/gal según espesor superficie
Aplicación	Rodillo y pistola de aire comprimido para texturas
Tiempo de secado	Tacto: 4-6 horas
	Duro: 24 horas
Envase	Galón y tineta
Almacenamiento	12 meses en envase cerrado ambiente controlado

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar hoja de seguridad en caso de emergencia. Evitar contacto con la piel y los ojos, utilizando guantes, antiparras y cremas protectoras.

Notas:

- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Utilizar medidas de protección.
- Consultar con departamento técnico de **Pinturas TX** sobre las condiciones de aplicación.
- No aceptamos responsabilidades por los resultados o daños incidentales o consecuentes que puedan derivarse de un uso inapropiado del producto.
- Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a modificaciones en el tiempo. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en **www.grupotx.cl**

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
 Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
 Versión 24_12_2025 REV PM DTEC

