

SELLADOR FONDO ACRÍLICO

Sellante y aparejo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura base agua de gran calidad utilizada para sellar, aparejar y mejorar adherencia de las superficies aumentando el rendimiento, poder cubriente y uniformidad de la pintura final. Contiene fungicidas que actúan previniendo la proliferación de hongos sobre la superficie de la pintura una vez seca. Pintura amigable con el medio ambiente.

USOS

Utilizado en interior y exterior sobre todo tipo de superficies alcalinas tales como: estuco, hormigón, placa de yeso, tableros de madera, fibrocemento, hormigón encofrado y albañilería en general.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo, grasas y pinturas en mal estado (descascaradas, sueltas, etc.) Sobre empastes o enlucidos, lijar hasta obtener superficies suaves.

CONDICIONES AMBIENTALES

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5 °C y menor que 30 °C, y Humedad relativa del ambiente menor a 80%. No pintar en zonas de alta humedad, ni en días con lluvia, niebla o llovizna.

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

Evitar contacto con la piel y los ojos, utilizando guantes, antiparras, ropa adecuada, máscaras y cremas protectoras.

Notas:

- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Utilizar medidas de protección.
- Consultar con departamento técnico de **Pinturas TX** sobre las condiciones de aplicación.
- No aceptamos responsabilidades por los resultados o daños incidentales o consecuenciales que puedan derivarse de un uso inapropiado del producto.
- Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a modificaciones en el tiempo. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Acabado	Satinado
Color	Blanco y según muestra
Rendimiento teórico	40-50 m ² /gal por mano, dependiendo de superficie
Aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Peso específico	1,25 ± 0.03 gr/cc
Viscosidad	73 ± 3 KU a 25 °C
Diluyente	Agua
Tiempo de secado	Tacto: 0.5 - 1 hora Repintado mínimo: 4 horas
Envase	Galón y tineta
Estabilidad en envase	12 meses en condiciones normales y sin abrir

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Agitar bien el producto antes de utilizar.

Se recomienda aplicar una a dos manos dependiendo de la absorción de la superficie, respetando tiempos de repintado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Pintar en ambientes ventilados, consultar hoja de seguridad en caso de emergencia.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 24_12_2025 REV PM DTEC

